Cabeus





Диаметр этикетки Ø20mm

Полиэтиленовая упаковка

P1	P2	T568B Стандарт
1	1	Бело-оранжевый
2	2	Оранжевый
3	3	Бело-зеленый
6	6	Зеленый
4	4	Синий
5	5	Бело-синий
7	7	Бело-коричневый
8	8	Коричневый

A-A



6,2 ± 0,2 мм

①	Маркировка: Cabeus PC-UTP-RJ45-Cat.6 Patch Cord.
	Кабель: cat.6 UTP 4x7x0,20 мм (24 AWG)
②	Оболочка ПВХ, диаметр кабеля: 6,2 ± 0,2 мм
③	Заливной колпачок: ПВХ
④	Вилка RJ45: поликарбонат, cat.6, 8p8c, контакты покрытые золотом

Характеристики

Категория: 6

Исполнение: неэкранированное, UTP

Формат разъемов: RJ45/8p8c

Диаметр кабеля: 6,2 ± 0,2 мм

Конструкция кабеля: 4x7x0,20 мм (24 AWG)

Материалы

Проводники: медные

Оболочка кабеля: поливинилхлорид (PVC)

Вилка RJ45: поликарбонат

Покрытие контактов: золото 1,27 мкм

Артикул	Длина(м)	Цвет
PC-UTP-RJ45-Cat.6-0,3m-xx	0,3	
PC-UTP-RJ45-Cat.6-0,5m-xx	0,5	
PC-UTP-RJ45-Cat.6-1m-xx	1	
PC-UTP-RJ45-Cat.6-1,5m-xx	1,5	
PC-UTP-RJ45-Cat.6-2m-xx	2	
PC-UTP-RJ45-Cat.6-3m-xx	3	
PC-UTP-RJ45-Cat.6-5m-xx	5	
PC-UTP-RJ45-Cat.6-10m-xx	10	
PC-UTP-RJ45-Cat.6-15m-xx	15	
PC-UTP-RJ45-Cat.6-20m-xx	20	