


Диаметр
этикетки
Ø20mm

Полиэтиленовая
упаковка

P1	P2	T568B Стандарт
1	1	Бело-оранжевый
2	2	Оранжевый
3	3	Бело-зеленый
6	6	Зеленый
4	4	Синий
5	5	Бело-синий
7	7	Бело-коричневый
8	8	Коричневый
S	S	Экран



Характеристики

Категория: 6a
 Исполнение: экранированное, S/FTP
 Формат разъемов: RJ45/8p8c
 Диаметр кабеля: 6,4 ± 0,2 мм
 Конструкция кабеля: 4x7x0,16 мм (26 AWG)

Материалы

Проводники: медные
 Оболочка кабеля: малодымный безгалогенный компаунд (LSZH)
 Вилка RJ45: поликарбонат
 Покрытие контактов: золото 1,27 мкм

Артикул	Длина(м)	Цвет
PC-SSTP-RJ45-Cat.6-0,5m-xx	0,5	●
PC-SSTP-RJ45-Cat.6-1m-xx	1	●
PC-SSTP-RJ45-Cat.6-1,5m-xx	1,5	●
PC-SSTP-RJ45-Cat.6-2m-xx	2	●
PC-SSTP-RJ45-Cat.6-3m-xx	3	●
PC-SSTP-RJ45-Cat.6-5m-xx	5	●
PC-SSTP-RJ45-Cat.6-10m-xx	10	●

①	Маркировка: Cabeus PC-SSTP-RJ45-Cat.6a Patch Cord. Кабель: cat.6a SSTP 4x7x0,16 мм (26 AWG)
②	Оболочка LSZH, диаметр кабеля: 6,4 ± 0,2 мм
③	Заливной колпачок: ПВХ
④	Вилка RJ45: поликарбонат, cat.6, 8p8c, контакты покрытые золотом