LINKWARE™PC
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID кабеля: 1451

Врем. предел: ISO11801 PL Class D
Версия пределов тестирования: V7.10
Дата / Время: 24/06/2025 04:13:30 PM
Оператор: CABEUS_TS
Запас 11.8 dB (NEXT 4,5-7,8)
Тип кабеля: Cabeus Cat 5e U/UTP
NVP: 69.0%

сводка теста: удовлетворительно

Осн.: Versiv
C/H: 3381083
Версия ПО: V6.12 Build 2
Дата калибровки: 08/09/2024
Адаптер: DSX-5000 (DSX-PLA004)
C/H: 23380539

Удален.: Versiv
C/H: 3381078
Версия ПО: V6.12 Build 2
Дата калибровки: 12/26/2024
Адаптер: DSX-5000R (DSX-PLA004)
C/H: 20305735

Длина (m), Лимит 90.0	[Пара 7,8]	82.1
Обосн. задержка (ns), Лимит 498	[Пара 3,6]	190
Разн. задержок (ns), Лимит 44	[Пара 3,6]	6
Сопротивл. (Ом), Лимит 21.00	[Пара 7,8]	8.29
Вносимые потери Запас (дБ)	[Пара 3,6]	12.6
Частота (МГц)	[Пара 3,6]	100.0
Предел (дБ)	[Пара 3,6]	20.4

	Наихудш. разн		Наихудш. знач	
удовлетворите	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	1,2-3,6	4,5-7,8	1,2-3,6	1,2-3,6
NEXT (dB)	14.1	11.8	14.1	14.0
Част. (МГц)	98.0	44.8	98.0	98.3
Предел (дБ)	32.4	38.0	32.4	32.4
наихудшая пара	3,6	7,8	3,6	1,2
PS NEXT (dB)	14.9	12.9	14.9	14.1
Част. (МГц)	98.0	45.5	98.0	97.8
Предел (дБ)	29.4	34.9	29.4	29.5

удовлетворите	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	1,2-3,6	1,2-3,6	1,2-4,5	4,5-1,2
ACR-F (dB)	18.2	18.1	23.2	23.5
Част. (МГц)	3.0	3.3	100.0	100.0
Предел (дБ)	49.1	48.4	18.6	18.6
наихудшая пара	3,6	3,6	4,5	3,6
PS ACR-F (dB)	18.7	18.7	23.5	24.1
Част. (МГц)	1.9	2.1	99.8	99.3
Предел (дБ)	50.2	49.1	15.6	15.7

удовлетворите	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	3,6-4,5	4,5-7,8	1,2-3,6	1,2-3,6
ACR-N (dB)	23.1	20.2	26.6	26.4
Част. (МГц)	30.4	44.8	98.3	98.3
Предел (дБ)	30.0	24.8	12.2	12.2
наихудшая пара	4,5	7,8	3,6	1,2
PS ACR-N (dB)	23.8	21.3	27.4	27.0
Част. (МГц)	44.0	45.5	98.3	98.0
Предел (дБ)	22.0	21.6	9.2	9.3

удовлетворите	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	7,8	7,8	7,8	7,8
RL (dB)	11.6	9.3	11.6	9.3
Част. (МГц)	72.5	63.5	72.5	63.5
Предел (дБ)	13.4	14.0	13.4	14.0

Совместимость с сетевыми стандартами:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive





















