АКСЕССУАРЫ НА **DIN**-РЕЙКУ

Соединительные шины

Применение: Частный / Общественный / Промышленный сектора

Использование: Для соединения защитных устройств и модульных аксессуаров с туннельными клеммами (тип «штырь») и с винтовыми клеммами (тип «ласточкин хвост»)

Расчетная нагрузка (In): 63A

Конфигурация: 1P, 2P, 3P and 4P

Тип «Штырь»



Код	Описание	Макс-ая нагрузка (кА)	Длина (м)	Упак. (шт.)
55563 1PD	Тип «штырь» - 1P	63	1	10
55563 2PD	Тип «штырь» - 2P			
55563 3PD	Тип «штырь» - 3P			
55563 4PD	Тип «штырь» - 4P			

Тип “Ласточкин хвост”



Код	Описание	Макс-ая нагрузка (кА)	Длина (м)	Упак. (шт.)
55563 1PF	Тип «Ласточкин хвост» - 1P	63	1	10
55563 2PF	Тип «Ласточкин хвост» - 2P			
55563 3PF	Тип «Ласточкин хвост» - 3P			
55563 4PF	Тип «Ласточкин хвост» - 4P			

Электрические розетки

Применение: Частный / Общественный / Промышленный сектора

Рабочее напряжение (Un): 250V~

Расчетная нагрузка (In): 16A

Тип: Розетки с заземлением (2к+3)

Соответствует стандарту: EN 60884-1, NF C 61-314

Установка: на симметричную DIN рейку шириной 35 мм (DIN 46277)

Код	Описание	Расчетная нагрузка (A)	Мод. DIN	Упак. (шт.)
55531 CBR	Розетка (2к+3) белая	16	2,5	4
55531 CVM	Розетка (2к+3) красная			
55531 CLR	Розетка (2к+3) оранжевая			
55532 CBR	Розетка (2к+3) с З/Ш белая			
55532 CVM	Розетка (2к+3) с З/Ш красная			
55532 CLR	Розетка (2к+3) с З/Ш оранжевая			
55536 CVM	Розетка (2к+3) с ключом красная			
55537 CVM	Розетка (2к+3) с ключом и сигнальной лампой красная			

Другие аксессуары

Код	Описание	Цвет	Упак. (шт.)
45990 A	Адаптер для модулей 45x45 мм для электрических щитов	BR	10

45991	Ключ для электрических розеток 45x45 мм	-	25

Примечание:
A – аксессуары; **C** – укомплектованное устройство.
BR – белый; **LR** – оранжевый; **VM** – красный.