

Тип кабеля

B6	buffer 0.6 mm
B9	buffer 0.9 mm
S3	simplex 3 mm
S2	simplex 2 mm
SA	simplex armor

Тип полировки разъема

P	PC класс
U	UPC класс
A	APC класс
S	SPC класс

Длина

0.5	0,5 м
1	1 м
1.5	1,5 м
2	2 м
3	3 м
5	5 м
10	10 м

Цвет оболочки

YL	желтый
OR	оранжевый
GN	зеленый
BK	черный
AQ	бирюзовый (аква)
MG	малиновый (маджента)
VL	фиолетовый

FPT - B9 - 9 - LC / U R - 1 M - LSZH - YL

Тип волокна

9	9/125 G652 OS2
9A1	9/125 G657A1 OS2
62	62.5/125 OM1
50	50/125 OM2
503	50/125 OM3
504	50/125 OM4

Тип разъема

SC	SC
DSC	SC duplex unibody
LC	LC
DLC	LC duplex unibody
ST	ST
FC	FC
MTRJM	MTRJ male
MTRJF	MTRJ female

Тип колпачка

R	стандартный
S	короткий
L	длинный
A	угловой
H	HD-LC

Материал оболочки

PVC	ПВХ
LSZH	компануд LSZH
PU	полиуретан
PE	полиэтилен